

Ficha técnica

Ultra Grip Tarima dassoXTR®



Referencia:XDUG18-SG2-5TG-PSR

Dimensión:L1850*W137*T18

Referencia:XDUG20-SG2-5TG-PSR

Dimensión:L1850*W137*T20

Descripción del producto

Las tarimas de bambú dassoXTR ULTRA GRIP están diseñadas para ofrecer protección y seguridad con una técnica especial que ofrece un mejor agarre para evitar resbalones en espacios exteriores. Están fabricadas con fibras de bambú comprimidas y han sido sometidas a nuestro proceso patentado de tratamiento térmico, lo que las convierte en los materiales antideslizantes más resistentes, duros y duraderos. Con una clasificación antideslizante P4, las tarimas ULTRA GRIP son ideales para zonas propensas a caídas, como junto a la piscina, lugares nevados o regiones tropicales que experimentan un alto volumen de precipitaciones. Y garantiza la seguridad para que familias, empresas y particulares disfruten de su espacio exterior con entretenimiento y máxima relajación. Disfrute de nuestras tarimas ULTRA GRIP seguras y protegidas.

Especificación técnica del producto

Propiedades	Standard
Tolerancias	Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.2 mm/Espesor: ± 0.15 mm
Densidad	1.15 g/cm ³
Grado de humedad	10%-14%
Dureza	106.8N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia al deslizamiento	P4 (AS 4586)
Reacción al fuego	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
Resistencia estática a la flexión	87 N/mm ² (DIN EN 408)
Módulo de elasticidad	18400 /mm ² (DIN EN 408)
Coefficiente de expansión - longitud	0.1% (DIN EN 15534-1)

Coeficiente de expansión - ancho	0.6% (DIN EN 15534-1)
Coeficiente de absorción de agua	4.2% (DIN EN 15534-1)
Deformación	≤ 6mm and quantity is less than 10%.
Efecto banana	≤ 1mm/m along the length of the panels
Nodos de bambú	Nodes are separated its width ≤ 10 mm.
Diferencia de altura	≤ 0.5mm
Resistencia a las termitas	DC M (EN117)
Durabilidad biológica	DC 1 (EN 350:2016)
Emisión de formaldehído	E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

Almacenamiento

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).