

Ficha técnica

Listón dassoXTR®



Referencia:XF30-65/100-6FT-PSS
Dimensión : L1860*W65/100*T30
Referencia:XL20-205/625-6FT-UAC
Dimensión : L1860*W205/625*T20
Referencia:XL40-152/625-6FT-UAC
Dimensión :L1860*W152/625*T40

Descripción del producto

El listón DassoXTR es macizo y de alta densidad. Está fabricado a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre.

Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.

Especificación técnica del producto

Propiedades	Standard
Tolerancias	Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.15 mm/Espesor: ± 0.15 mm
Densidad	1.15 g/cm ³
Grado de humedad	10%-14%
Dureza	106.8N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia estática a la flexión	87 N/mm ² (DIN EN 408)
Módulo de elasticidad	18400 N/mm ² (DIN EN 408)
Coeficiente de expansión - longitud	0.1% (DIN EN 15534-1)
Coeficiente de expansión - ancho	0.6% (DIN EN 15534-1)
Coeficiente de absorción de agua	4.2% (DIN EN 15534-1)
Deformación	≤ 6 mm y cantidad inferior al 10%.
Efecto banana	≤ 1 mm/m a lo largo de los paneles

Nodos de bambú

Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.

Diferencia de altura

≤ 0.5 mm

Resistencia a las termitas

DC M (EN117)

Durabilidad biológica

DC 1 (EN 350:2016)

Emisión de formaldehído

E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

Almacenamiento

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).