



Ficha técnica

Tarima dassoCTECH® Plus



Referencia: ELD20-SG2-PSV/R

Dimensión: 3050*137*T20 mm

Referencia: ELD20-MG2-PSV/R

Dimensión: 3050*155*T20 mm

Descripción del producto

El bambú fusionado dassoCTECH se elabora a partir de bambú renovable, respetuoso con el medio ambiente. La aplicación de la tecnología patentada CeramiX garantiza una excelente calidad, como una gran durabilidad, una alta resistencia al fuego y una gran estabilidad. La longitud de 3050 mm es de alta gama y atmosférica, adecuada para usos al aire libre, la pasarela costera, la terraza, la piscina y otros lugares comerciales o residencias familiares.

Especificación técnica del producto

Propiedades	Standard
Tolerancias	Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.15 mm/Espesor: ± 0.15 mm
Densidad	1.2g/cm ³
Grado de humedad	8%-12%
Dureza	79.2N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia al deslizamiento (plano)	19°-B (DIN 51097)
Resistencia al deslizamiento (ranurado)	22°- C(DIN 51097)
Reacción al fuego	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
Resistencia estática a la flexión	110N/mm ² (DIN EN 408)
Módulo de elasticidad	12300N/mm ² (DIN EN 408)
Coeficiente de expansión - longitud	0.1%(DIN EN 15534-1)
Coeficiente de expansión - ancho	0.6%(DIN EN 15534-1)
Coeficiente de absorción de agua	7.4%(DIN EN 15534-1)
Deformación	≤ 6 mm y cantidad inferior al 10%.
Efecto banana	≤ 1 mm/m a lo largo de los paneles
Nodos de bambú	Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
Diferencia de altura	≤ 0.5 mm
Resistencia a las termitas	DC D(EN117)



Durabilidad biológica

Emisión de formaldehído

dassoXTR dassoCTECH *for Exterior Use*

DC 1(EN 350:2016)

E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

Almacenamiento

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).