

Ficha técnica

(Listón dassoCTECH®)



Referencia :EF30-65-6FT-PSS
Dimensión :L1860*W65*T30
Referencia :EF30-100-6FT-PSS
Dimensión :L1860*W100*T30
Referencia :ELF20-65/100/137/155-PSS
Dimensión :L3050*W65/100/137/155*T20
Referencia :ELF30-65/100/137/155-PSS
Dimensión :L3050*W65/100/137/155*T30
Referencia :EL20-205/307-6FT-PAC
Dimensión :L1860*W205/307*T20
Referencia :EL40-152/307-6FT-PAC
Dimensión :L1860*W152/307*T40
Referencia :EF40-40-6FT-PSS
Dimensión :L1860*W40*T40

Descripción del producto

Los listones DassoCTECH son extremadamente densos, fabricados principalmente a partir de fibras de bambú comprimidas y tratados con nuestro sofisticado tratamiento Ceramix®. Esto los convierte en uno de los materiales más sólidos, resistentes y duraderos disponibles en el mercado. Diseñados para resistir todas las condiciones exteriores, los listones CTECH® evolucionan naturalmente en términos de color con el tiempo, al igual que las maderas naturales.

Especificación técnica del producto

Propiedades	Standard
Tolerancias	Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.15 mm/Espesor: ± 0.15 mm
Densidad	1.2g/cm ³
Grado de humedad	8%-12%
Dureza	79.2N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia estática a la flexión	110N/mm ² (DIN EN 408)
Módulo de elasticidad	12300N/mm ² (DIN EN 408)

Coeficiente de expansión - longitud	0.1%(DIN EN 15534-1)
Coeficiente de expansión - ancho	0.6%(DIN EN 15534-1)
Coeficiente de absorción de agua	7.4%(DIN EN 15534-1)
Deformación	≤ 6mm y cantidad inferior al 10%.
Efecto banana	≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
Nodos de bambú	Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
Diferencia de altura	≤ 0.5mm
Resistencia a las termitas	DC D(EN117)
Durabilidad biológica	DC 1(EN 350:2016)
Emisión de formaldehído	E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

Almacenamiento

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).