

Fiche technique dassoCTECH® Bardage



Référence	Dimensions
ES12-100G2-PSS	1860*100*12mm
ES12-90SL-PSS	1860*90*12mm
ES18-SSL-5TG-PSS	1850*137*18mm

Description du produit

dassoCTECH® est une planche de terrasse à haute densité, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées. Le traitement CeramiX® de Dasso® en fait l'un des matériaux les plus résistants, les plus durs et les plus durables du marché pour créer un espace parfait pour les divertissements et la détente en plein air.

Le bardage est disponible en 2 formes : 100 mm de largeur sans profilé, méthode d'installation vissée, et 137 mm avec profilé, méthode d'installation avec clips en acier. Conçu pour résister à toutes les conditions extérieures, la couleur du XTR® évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Spécifications Propriétés	Longueur/mm	Largeur/mm	Épaisseur/mm	R&L profondeur/mm
Tolérances	±0,5	±0,15	±0,15	±0,1

Propriétés Physiques	Standard
Densité	1,1-1,3g/cm3
Taux d'humidité	8%-12%
Dureté	79,2N/mm²(DIN EN 1534)
Résistance à la flexion	73,8N/mm²(DIN EN 408)

Réaction au feu	Class B s1 d0 (EN13501)
Module d'élasticité	16700N/mm ² (DIN EN 408)
Taux de dilatation - épaisseur	4%(DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0,6%(DIN EN 15534-1)
Déformation	≤6mm and la quantité est inférieur à 10%.
Effet Banane	≤ 1mm/m selon la longueur des planches
Nœuds de bambou	Les nœuds sont séparés, la largeur est ≤ 10 mm.
Différence de hauteur	≤0,5mm
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette

Propriétés Biologiques and Chimiques	Standard
Niveau de résistance aux termites	DC D (EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350:2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)

Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm.